



RHINO

Building with strength & Quality

Chuck tightening range : 1,5-13 mm
يقبل رأس التركيب ريش بين نطاق : ١,٥-١٣ ملم

معدل التأثير : ٤٤٨٠٠٠-٠ دقيقة⁻¹
Impact rate : 0-44800 min⁻¹

Drilling output in concrete : 16 mm
الحفر في الخرسانة : ١٦ ملم

Amperage at voltage : 220-230 V
التيار الكهربائي : ٢٢٠-٢٣٠ فولت

Drilling output in steel : 13 mm
الحفر في الفولاذ : ١٣ ملم

Rated power : 750 W
الطاقة المُفترَدة : ٧٥٠ واط

Drilling output in wood : 30 mm
الحفر في الخشب : ٣٠ مم

Chuck type Gear rim chuck
نوع رأس التركيب مسنن بمفتاح



الوزن : ١,٩ كجم
Weight : 1.9 kg

RH2024-220



مفتاح الرأس
REAR RIM CHUCK



عزم متغير
VARIABLE TORQUE



سرعة إلكترونية
ELECTRONIC SPEED



عدد ٢ وظيفة
2 FUNCTIONS



التحريك
REVERSE



قبضة ناعمة
SOFT GRIP



قفل أمان
LOCK ON



دريل حفر، ١٣ مم، ٧٥٠ واط - ٢٢٠ فولت
IMPACT DRILL 13MM, 750W - 220V

